

WM consult & sales Flüssigkeitsfiltration

Filterbeutel RINGSEAL-Serie



Standard Filterbeutel, genäht, mit verzinktem Stahlring
 Einfacher Einbau und sichere Handhabung
 Nadelfilz-Beutel – Polyester und Polypropylen von 1 - 200µ
 Gewebe-Beutel – Nylon Monofilament von 50 - 800µ
 4 unterschiedliche Größen – 0,09 bis 0,5 m² Filterfläche

WM consult & sales
 GmbH + Co. KG

Mühlenweg 26
 53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0
 Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9
 e-mail: info@wmc-s.com
 web: www.wmc-s.com



RINGSEAL

Filterbeutel

R - PO - 50 - 02

Filterbeutelgröße

Code	Oberfläche (m ²)	Abmessung (cm)
03	0.09	ø 10 x 23
04	0.16	ø 10 x 38
05	0.22	ø 10 x 54
01	0.25	ø 18 x 43
02	0.50	ø 18 x 81

Filtermaterial

PO = Polypropylen Nadelfilz
 PE = Polyester Nadelfilz
 NMO = Nylon Monofilament Gewebe

Filterfeinheit in Micron

Material	1	5	10	25	50	80	100	125	150	200	400	600	800
PO	x	x	x	x	x		x			x			
PE	x	x	x	x	x		x			x			
NMO					x	x	x	x	x	x	x	x	x

Bemerkung:

Max. Durchflussmenge bei Filterbeuteln bei 1cp und 0,07 bar Differenzdruck

Größe 03 6 m³ / h

Größe 04 12 m³ / h

Größe 01 20 m³ / h

Größe 02 40 m³ / h