



## WM consult & sales

GmbH + Co. KG

M ü h l e n w e g 26  
53945 Blankenheim, Germany

Tel.: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 11 0

Fax: 00 49 / (0) 24 49 / 91 84 10 9

e-mail: [info@wmc-s.com](mailto:info@wmc-s.com)

web: [www.wmc-s.com](http://www.wmc-s.com)

## Datenblatt Filtervlies INTHCL-30

|                                    |       |                             |
|------------------------------------|-------|-----------------------------|
| Zusammensetzung:                   |       | 100 % Polyester             |
| Verfestigung:                      |       | Thermisch                   |
| Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ): |       | 30                          |
| Dicke:                             |       | 0,1 mm                      |
| Höchstzugkraft (trocken):          | längs | 75 N / 5 cm                 |
|                                    | quer  | 60 N / 5 cm                 |
| Höchstzugkraftdehnung (trocken):   | längs | 20 %                        |
|                                    | quer  | 25 %                        |
| Wasserdurchlässigkeit:             |       | 1000 l / m <sup>2</sup> / s |
| Mittlere Porengröße:               |       | 20 F                        |

Die angegebenen Werte sind unverbindliche Mittelwerte, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen.